

## Expflex / AC2010–5010 İkili Şartlandırıcı

AC2010–5010 İkili Şartlandırıcı serisinde bağlantı ve model seçeneklerini teknik tablodan karşılaştırabilirsiniz. Uygulamanızın çalışma koşullarını ileterek teklif isteyin.



### Teknik özellikler

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Akışkan                  | Basıncılı hava                |
| Çalışma sıcaklığı        | 5–60 °C                       |
| Dayanım basıncı          | 1,5 MPa                       |
| Maksimum çalışma basıncı | 1,0 MPa                       |
| Filtre hassasiyeti       | 25 µm                         |
| Tahliye                  | Manuel / otomatik seçenekleri |
| Önerilen yağ             | ISO VG 32 veya eşdeğeri       |

### Model ve bağlantı seçenekleri

| Model     | Bağlantı | Modele özel bilgi |
|-----------|----------|-------------------|
| AC2010-02 | G1/4     | 0,05–0,7 MPa      |
| AC3010-02 | G1/4     | 0,05–0,7 MPa      |
| AC3010-03 | G3/8     | 0,05–0,7 MPa      |
| AC4010-04 | G1/2     | 0,05–0,85 MPa     |
| AC4010-06 | G3/4     | 0,05–0,85 MPa     |
| AC5010-06 | G3/4     | 0,05–0,85 MPa     |

| Model     | Bağlantı | Modele özel bilgi |
|-----------|----------|-------------------|
| AC5010-10 | G1       | 0,05–0,85 MPa     |

Bağlantı, çalışma koşulları ve sipariş varyantı birlikte doğrulanmalıdır. Bu ürün bilgi föyü ölçülendirilmiş montaj çizimi değildir.