

AFC–BFC Serisi Hava Hazırlama Kombinasyonu

EXPFLEX / TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	AFC1500	AFC2000	BFC2000	BFC3000	BFC4000
Bağlantı ölçüsü	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2
Filtre hassasiyeti	40 µm	40 µm	40 µm	40 µm	40 µm
Ayarlanabilir basınç aralığı	0,05–0,85 MPa	0,05–0,85 MPa	0,05–0,85 MPa	0,05–0,85 MPa	0,05–0,85 MPa
Maks. ayarlanabilir basınç	0,95 MPa	0,95 MPa	0,95 MPa	0,95 MPa	0,95 MPa
Dayanım basıncı	1,5 MPa	1,5 MPa	1,5 MPa	1,5 MPa	1,5 MPa
Çalışma sıcaklığı	5–60 °C	5–60 °C	5–60 °C	5–60 °C	5–60 °C
Filtre haznesi kapasitesi	15 cc	15 cc	60 cc	60 cc	60 cc
Yağ haznesi kapasitesi	25 cc	25 cc	90 cc	90 cc	90 cc
Önerilen yağ	ISO VG 32 veya eşdeğeri	ISO VG 32 veya eşdeğeri	ISO VG 32 veya eşdeğeri	ISO VG 32 veya eşdeğeri	ISO VG 32 veya eşdeğeri
Ağırlık	0,5 kg	0,5 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg
Koruyucu kapak	Yok	Yok	Var	Var	Var
Vana tipi	Taşmalı (over flow)	Taşmalı (over flow)	Taşmalı (over flow)	Taşmalı (over flow)	Taşmalı (over flow)
Filtre / regülatör	AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000
Yağlayıcı	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000

Basınçlar kaynak tablodaki MPa birimiyle korunmuştur. 1 MPa = 10 bar.

Ürün seçimi: model, bağlantı ve çalışma koşulları birlikte değerlendirilmelidir.

ARVEN TİCARET | 0505 994 91 38 | dincer@arventicaret.com