

Expflex / EPV120 Plastik Aktüatörlü Pistonlu Vana

2/2 yollu, normalde kapalı pistonlu vana serisi. Katalogda hava, su, yağ ve buhar uygulamaları belirtilir; akışkan ve sıcaklık uyumu seçilen varyanta göre doğrulanır.



Teknik özellikler

Fonksiyon	2/2 yollu, normalde kapalı (NK)
Yapı	Plastik aktüatör; NC-304 seri kodu
Katalog sıcaklık aralığı	-10...+150 °C
Bağlantı seçenekleri	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 inç
Çalışma seçeneği	Katalogda tek etkili ve çift etkili kullanım belirtilir

Model ve bağlantı seçenekleri

Model	Bağlantı	Nominal çap / Kv
EPV120P015NC-304	G1/2	DN 13 / Kv 4,2 m³/sa
EPV120P020NC-304	G3/4	DN 18 / Kv 9 m³/sa
EPV120P025NC-304	G1	DN 24 / Kv 19 m³/sa
EPV120P032NC-304	G1 1/4	DN 31 / Kv 33 m³/sa
EPV120P040NC-304	G1 1/2	DN 35 / Kv 42 m³/sa
EPV120P050NC-304	G2	DN 45 / Kv 59 m³/sa

Bağlantı, çalışma koşulları ve sipariş varyantı birlikte doğrulanmalıdır. Bu ürün bilgi föyü ölçülendirilmiş montaj çizimi değildir.