

## Expflex / Q22HD Pirinç Gövdeli Pistonlu Vana

2/2 yollu, normalde kapalı pistonlu vana serisi. Katalogda hava, su, yağ ve buhar uygulamaları belirtilir; akışkan ve sıcaklık uyumu seçilen varyanta göre doğrulanır.



### Teknik özellikler

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fonksiyon                | 2/2 yollu, normalde kapalı (NK)                         |
| Yapı                     | Pirinç gövde                                            |
| Katalog sıcaklık aralığı | -5...+60 °C                                             |
| Bağlantı seçenekleri     | 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 inç                        |
| Çalışma seçeneği         | Katalogda tek etkili ve çift etkili kullanım belirtilir |
| Çalışma basıncı          | 0-0,6 MPa                                               |
| Kumanda basıncı          | 0,3-0,5 MPa                                             |

### Model ve bağlantı seçenekleri

| Model     | Bağlantı | Nominal çap |
|-----------|----------|-------------|
| Q22HD-15G | G1/2     | 23 mm       |
| Q22HD-20G | G3/4     | 23 mm       |
| Q22HD-25G | G1       | 26 mm       |
| Q22HD-32G | G1 1/4   | 26 mm       |
| Q22HD-40G | G1 1/2   | 34 mm       |
| Q22HD-50G | G2       | 34 mm       |

Bağlantı, çalışma koşulları ve sipariş varyantı birlikte doğrulanmalıdır. Bu ürün bilgi föyü ölçülendirilmiş montaj çizimi değildir.