

Expflex / YJZF Paslanmaz Pistonlu Vana

2/2 yollu, normalde kapalı pistonlu vana serisi. Katalogda hava, su, yağ ve buhar uygulamaları belirtilir; akışkan ve sıcaklık uyumu seçilen varyanta göre doğrulanır.



Teknik özellikler

Fonksiyon	2/2 yollu, normalde kapalı (NK)
Yapı	304 L paslanmaz
Katalog sıcaklık aralığı	-10...+180 °C
Bağlantı seçenekleri	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 inç
Çalışma seçeneği	Katalogda tek etkili ve çift etkili kullanım belirtilir
Sızdırmazlık elemanları	Oturak, mil ve piston: PTFE

Model ve bağlantı seçenekleri

Model	Bağlantı	Nominal çap / Kv
YJZF 15	G1/2	DN 13 / Kv 4,2 m³/sa
YJZF 20	G3/4	DN 18 / Kv 9 m³/sa
YJZF 25	G1	DN 24 / Kv 19 m³/sa
YJZF 32	G1 1/4	DN 31 / Kv 33 m³/sa
YJZF 40	G1 1/2	DN 35 / Kv 42 m³/sa
YJZF 50	G2	DN 45 / Kv 59 m³/sa

Bağlantı, çalışma koşulları ve sipariş varyantı birlikte doğrulanmalıdır. Bu ürün bilgi föyü ölçülendirilmiş montaj çizimi değildir.