



PN25 SERİSİ PNÖMATİK OTOMATİK REKORLAR

PN25 Serisi Pnömatik Otomatik Rekorlar basınç altında tek elle sökölüp takılabilme özelliğine sahiptir. PN25 serisinde yaylar krom nikel.

PN25 Serisi Pnömatik Otomatik Rekorlar, sağlam ve dayanıklı yapıları, yüksek hava akım kapasiteleri ve kullanım kolaylığı sayesinde tüm sanayide basınçlı hava hatlarında güvenle kullanılmaktadır.



PN25G14MCN
1/4" Erkek Gövde
1/4" Male Thread
Coupler



PN25G38MCN
3/8" Erkek Gövde
3/8" Male Thread
Coupler



PN25G12MCN
1/2" Erkek Gövde
1/2" Male Thread
Coupler

Uyumluluk

Malzeme

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Kaplama

Isıl İşlem

Yay

Takma Sistemi

Çıkarma Sistemi

Basınç Altında Takılabilme

Basınç Altında Çıkarılabilme

Özel Hallerde

Kullanım Alanları

Rectus 26 (Avrupa Standardı)

Otomat Çeliği

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

Uçlarda

Krom Nikel

Uç ileri itilerek (Tek el)

Yüzük geri çekilerek (Tek el)

Yapılabilir

Yapılabilir

VİTON

Tüm endüstrilerde basınçlı hava hatları

PN25 SERIES PNEUMATIC QUICK COUPLINGS

PN25 Series Pneumatic Quick Couplings have single hand operation feature which provides easy and quick connection and disconnection under pressure. For PN25 Series stainless steel springs are used.

PN25 Series Pneumatic Quick Couplings are widely used confidently for compressed air lines in all industries due to their strong and durable structure, high flow capacity and user-friendly usage.



PN25G14FCN
1/4" Dişi Gövde
1/4" Female Thread
Coupler



PN25G38FCN
3/8" Dişi Gövde
3/8" Female Thread
Coupler



PN25G12FCN
1/2" Dişi Gövde
1/2" Female Thread
Coupler

Interchangeability

Material

Sealing

Working Temperature

Plating

Heat Treatment

Spring

Connection System

Disconnection System

Connection Under Pressure

Disconnection Under Pressure

Upon Request

Applications

Rectus 26 (European Standard)

Carbon Steel

Nitrile O-ring (NBR)

-30 °C and +110 °C

Zinc Plating (Cr III Passivation)

Nipples

Stainless steel

Pushing the nipple (One-hand operation)

Pulling back the sleeve (One-hand operation)

Allowed

Allowed

VİTON

Compressed air lines in all industries



PN256HCN
6 mm Hortum Gövde
6 mm Hose Connection



PN258HCN
8 mm Hortum Gövde
8 mm Hose Connection



PN2510HCN
10 mm Hortum Gövde
10 mm Hose Connection



PN2513HCN
13 mm Hortum Gövde
13 mm Hose Connection





PN25G14MN
1/4" Erkek Uç
1/4" Male Thread
Nipple



PN25G38MN
3/8" Erkek Uç
3/8" Male Thread
Nipple



PN25G12MN
1/2" Erkek Uç
1/2" Male Thread
Nipple

PN25 Pnömatik uçlar çelik malzemeden imal edilmiş olup ısıtılma işlemiyle sertleştirilmiştir. Böylelikle uçlarda meydana gelebilecek ezilmeler engellenerek uzun süreli ve yüksek taşıma gücü sağlanmıştır. Bütün uçlar standartlara uygun olarak yüksek kalitede imal edilmiştir.

PN25 Pneumatic nipples are made of steel hardened by applying heat treatment to prevent damages and to obtain perfect bearing strength. All nipples have been manufactured in accordance with international standards.



PN25G14FN
1/4" Dişi Uç
1/4" Female Thread
Nipple



PN25G38FN
3/8" Dişi Uç
3/8" Female Thread
Nipple



PN25G12FN
1/2" Dişi Uç
1/2" Female Thread
Nipple



PN25M8075FN
M8x0,75 Dişi Uç
M8x0,75 Female Thread
Nipple

Seri (Serie)	Basınç - Bar (Pressure - Bar)	Debi - Lt./Dk. (Flow Rate - Lt./Min.)
PN 25 Serisi / PN 25 Series	4 Bar	47,51
	6 Bar	66,51
	8 Bar	85,52
	10 Bar	104,52
	12 Bar	123,53
	15 Bar	152,03

(Çift taraflı hava basma jakları için)
(For double side air pressure equipments)



PN256HN
6 mm Hortum Ucu
6 mm Hose Nipple



PN258HN
8 mm Hortum Ucu
8 mm Hose Nipple



PN2510HN
10 mm Hortum Ucu
10 mm Hose Nipple



PN2513HN
13 mm Hortum Ucu
13 mm Hose Nipple

