



TH SERİSİ HİDROLİK MANOMETRE TEST HORTUMLARITEST REKORLARI

TH Serisi Manometre Test Hortumları, hidrolik sistemde basıncın izlenebileceği herhangi bir noktada kullanılabilirler. TH Serisi Manometre Test Hortumları ulaşılması zor konumdaki yerlerde uzaktan kontrol için mükemmel çözüm sağlarlar. Mikro delikli hortum kolayca monte edilebilecek şekilde son derece esnekler. Vidalı dizayn sayesinde test hortumları sistem çalışırken ve yüksek basınç altındayken bile sisteme bağlanabilirler.



Hortum	Dn2 5 - 2,2 Kevlar
Çalışma Basıncı	630 Bar
Rekor Malzemesi	Otomat Çeliği
Vida Ölçüsü	M16x2 - 1/4" BSP / M16X2 - M16X2
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Kaplama	Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Basınç Altında Takılabilme	Yapılabilir.(0-100 Bar)
Basınç Altında Çıkarılabilme	Yapılabilir.(0-100 Bar)
Kullanım Alanı	Basınç ölçme, test ve kontrol, yağlama

TH SERIES HYDRAULIC TEST HOSES

TH Series Hydraulic Test Hoses can be installed at any point of the hydraulic system where pressure is to be monitored. TH Series Test Hoses provide perfect solutions and remote control for hard-to-reach locations and simplify the control. The micro-bore hose is extremely flexible that it can be installed easily. The screw-in design allows test hoses to be connected directly with the fluid even when the system is in operation and under high pressure.



Hose	Dn2 5 - 2,2 Kevlar
Working Pressure	630 Bar
Fittings Material	Carbon Steel
Thread Size	M16x2 - 1/4" BSP / M16X2 - M16X2
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Plating	Zinc Plating (Cr III Passivation)
Connection Under Pressure	Allowed (0-100 Bar)
Disconnection Under Pressure	Allowed (0-100 Bar)
Applications	Pressure control & testing, lubrication

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Uzunluk (Length) cm.
THM162G1450	630	50
THM162G14100	630	100
THM162G14150	630	150
THM162G14200	630	200
THM162G14250	630	250
THM162G14300	630	300
THG14G14105	630	105

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Uzunluk (Length) cm.
THM162M16250	630	50
THM162M162100	630	100
THM162M162150	630	150
THM162M162200	630	200
THM162M162250	630	250
THM162M162300	630	300

1/4" BSP-1/4" BSP TEST HORTUMLARINDA SADECE 105 CM. SEÇENEĞİ MEVCUTTUR
/ 1/4" BSP - 1/4 BSP TEST HOSES HAVE ONLY 105 CM. OPTION





THSS SERİSİ HİDROLİK PASLANMAZ MANOMETRE TEST HORTUMLARI

THSS Serisi Manometre Test Hortumları, hidrolik sistemde basıncın izlenebileceği herhangi bir noktada kullanılabilirler. THSS Serisi Manometre Test Hortumları ulaşılması zor konumdaki yerlerde uzaktan kontrol için mükemmel çözüm sağlarlar. Mikro delikli hortum kolayca monte edilebilecek şekilde son derece esnekler.

Vidalı dizayn sayesinde test hortumları sistem çalışırken ve yüksek basınç altındayken bile sisteme bağlanabilirler.

THSS Serisi Hidrolik Paslanmaz Manometre Test Hortumları AISI 316-L Paslanmaz Çelik Gövdesiyle korozyona karşı mükemmel bir dirence sahiptir.



Hortum	Dn2 5 - 2,2 Kevlar
Çalışma Basıncı	630 Bar
Rekor Malzemesi	AISI 316 - L Paslanmaz Çelik
Vida Ölçüsü	M16x2 - 1/4" BSP
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Kaplama	Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Basınç Altında Takılabilme	Yapılabilir.
Basınç Altında Çıkarılabilme	Yapılabilir.
Kullanım Alanı	Basınç ölçme, test ve kontrol, yağlama



THSS SERIES HYDRAULIC STAINLESS STEEL TEST HOSES

THSS Series Hydraulic Test Hoses can be installed at any point of the hydraulic system where pressure is to be monitored. THSS Series Test Hoses provide perfect solutions and remote control for hard-to-reach locations and simplify the control. The micro-bore hose is extremely flexible that it can be installed easily. The screw-in design allows test hoses to be connected directly with the fluid even when the system is in operation and under high pressure. THSS Series Hydraulic Stainless Steel Test Hoses have an excellent resistance to corrosion with AISI-316 L Stainless Steel body.



Hose	Dn2 5 - 2,2 Kevlar
Working Pressure	630 Bar
Fittings Material	AISI 316-L Stainless Steel
Thread Size	M16x2 - 1/4" BSP
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Plating	Zinc Plating (Cr III Passivation)
Connection Under Pressure	Allowed
Disconnection Under Pressure	Allowed
Applications	Pressure control & testing, lubrication



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Uzunluk (Length) cm.
THSSM162G1450	630	50
THSSM162G14100	630	100
THSSM162G14150	630	150
THSSM162G14200	630	200
THSSM162G14250	630	250
THSSM162G14300	630	300

113



FER-RO / THSS SERİSİ HİDROLİK PASLANMAZ MANOMETRE TEST HORTUMLARI

FER-RO / THSS SERIES HYDRAULIC STAINLESS STEEL TEST HOSES