



Genel Maksat

Normalde Kapalı 2/2

Düşük Fark Basıncı Solenoid Valfler (0,1 bar)

Sipariş Kodu	Ölçü	Orif. (mm)	Basınç (Bar)		Sıcaklık	Conta/Diyaf.	
			P Min	P Max			
1811-KBND016-120	1/2"	12	0,1	16	-10 +80 °C	NBR	
1811-KBED016-120	1/2"	12	0,1	16	-10 +140 °C	EPDM	
1811-KBNE016-190	3/4"	19	0,1	16	-10 +80 °C	NBR	
1811-KBEE016-190		19	0,1	16	-10 +140 °C	EPDM	
1811-KBNF016-250	1"	25	0,1	16	-10 +80 °C	NBR	
1811-KBEF016-250		25	0,1	16	-10 +80 °C	EPDM	

Genel Maksat

Normalde Açık 2/2

Düşük Fark Basıncı Solenoid Valfler (0,1 bar)

Sipariş Kodu	Ölçü	Orif. (mm)	Basınç (Bar)		Sıcaklık	Conta/Diyaf.	
			P Min	P Max			
1811-ABND016-120	1/2"	12	0,1	16	-10 +80 °C	NBR	
1811-ABED016-120	1/2"	12	0,1	16	-10 +140 °C	EPDM	
1811-ABNE016-190	3/4"	19	0,1	16	-10 +80 °C	NBR	
1811-ABEE016-190	3/4"	19	0,1	16	-10 +140 °C	EPDM	
1811-ABNF016-250	1"	25	0,1	16	-10 +80 °C	NBR	
1811-ABEF016-250	1"	25	0,1	16	-10 +140 °C	EPDM	