


Yüksek Basınç
Normalde Kapalı 2/2

Sipariş Kodu	Ölçü	Orif. (mm)	Basınç (Bar)		Sıcaklık	Conta/Diyaf.	
			P Min	P Max			
likit(sıvı) uygulamalar için	1801-KBND040-120	1/2"	12	0,5	40	-10 +80 °C	PTFE+NBR
	1801-KBNE040-190	3/4"	19	0,5	40	-10 +80 °C	PTFE+NBR
	1801-KBNF040-250	1"	25	0,5	40	-10 +80 °C	PTFE+NBR
hava&gaz uygulamaları için	1841-KBLD040-120	1/2"	0,5	40	40	-10 +80 °C	POLYURETHANE
	1841-KBLE040-190	3/4"	19	0,5	40	-10 +80 °C	POLYURETHANE
	1841-KBLF040-250	1"	25	0,5	40	-10 +80 °C	POLYURETHANE


Yüksek Basınç
Normalde Açık 2/2

Sipariş Kodu	Ölçü	Orif. (mm)	Basınç (Bar)		Sıcaklık	Conta/Diyaf.	
			P Min	P Max			
likit(sıvı) uygulamalar için	1801-ABND040-120	1/2"	12	0,5	40	-10 +80 °C	PTFE+NBR
	1801-ABNE040-190	3/4"	19	0,5	40	-10 +80 °C	PTFE+NBR
	1801-ABNF040-250	1"	25	0,5	40	-10 +80 °C	PTFE+NBR
hava&gaz uygulamaları için	1841-ABLD040-120	1/2"	0,5	40	40	-10 +80 °C	POLYURETHANE
	1841-ABLE040-190	3/4"	19	0,5	40	-10 +80 °C	POLYURETHANE
	1841-ABLF040-250	1"	25	0,5	40	-10 +80 °C	POLYURETHANE


**Yüksek Basınç&Yüksek Debi
(pirinç piston)**
Normalde Kapalı 2/2

Sipariş Kodu	Ölçü	Orif. (mm)	Basınç (Bar)		Sıcaklık	Conta/Diyaf.	
			P Min	P Max			
likit(sıvı) uygulamalar için	1901-KBPD100-120	1/2"	12	0,5	100	-10 +160 °C	PTFE
	1801-KBPE040-190	3/4"	19	0,5	40	-10 +160 °C	PTFE
	1801-KBPF040-250	1"	25	0,5	40	-10 +160 °C	PTFE
hava&gaz uygulamaları için	1851-KBLD050-120	1/2"	12	0,5	50	-10 +160 °C	POLYURETHANE
	1851-KBLE040-190	3/4"	19	0,5	40	-10 +160 °C	POLYURETHANE
	1851-KBLF040-250	1"	25	0,5	40	-10 +160 °C	POLYURETHANE


**Yüksek Basınç&Yüksek Debi
(pirinç piston)**
Normalde Açık 2/2

Sipariş Kodu	Ölçü	Orif. (mm)	Basınç (Bar)		Sıcaklık	Conta/Diyaf.	
			P Min	P Max			
1851-ABLD050-120		1,2	0,5	50	-10 +80 °C	POLYURETHANE	