


Diyaframalı Buhar Valfleri (0,5 - 3 BAR)
Normalde Kapalı 2/2

Sipariş Kodu	Ölçü	Orif. (mm)	Basınç (Bar)		Sıcaklık	Conta/Diyaf.	
			P Min	P Max			
4901-KBEB003-080	1/4"	8	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-KBEC003-100	3/8"	10	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-KBED003-120	1/2"	12	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-KBEE003-190	3/4"	19	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-KBEF003-250	1"	25	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-KBEG003-320	1 1/4"	32	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-KBEH003-400	1 1/2"	40	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-KBEI003-500	2"	50	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	


Diyaframalı Buhar Valfleri (0,5 - 3 BAR)
Normalde Açık 2/2

4901-ABEC003-100	3/8"	10	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-ABED003-120	1/2"	12	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-ABEE003-190	3/4"	19	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-ABEF003-250	1"	25	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-ABEG003-320	1 1/4"	32	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-ABEH003-400	1 1/2"	40	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	
4901-ABEI003-500	2"	50	0,5	3	-10 +140 °C	EPDM	


Diyaframalı Buhar Valfleri (0,5 - 6 BAR)
Normalde Kapalı 2/2

Sipariş Kodu	Ölçü	Orif. (mm)	Basınç (Bar)		Sıcaklık	Conta/Diyaf.	
			P Min	P Max			
4801-KBPD006-120	1/2"	12	0,5	6	-10 +160 °C	PTFE	
4801-KBPE006-190	3/4"	19	0,5	6	-10 +160 °C	PTFE	
4801-KBPF006-250	1"	25	0,5	6	-10 +160 °C	PTFE	

Diyaframalı Buhar Valfleri (0,5 - 6 BAR)
Normalde Açık 2/2

Sipariş Kodu	Ölçü	Orif. (mm)	Basınç (Bar)		Sıcaklık	Conta/Diyaf.	
			P Min	P Max			
4801-ABPD006-120	1/2"	12	0,5	6	-10 +160 °C	PTFE	
4801-ABPE006-190	3/4"	19	0,5	6	-10 +160 °C	PTFE	
4801-ABPF006-250	1"	25	0,5	6	-10 +160 °C	PTFE	