



Pistonlu Buhar Valfleri ( NİKEL KAPLAMALI)

Normalde Kapalı 2/2

| Sipariş Kodu      | Ölçü | Orif. (mm) | Basınç (Bar) |       | Sıcaklık    | Conta/Diyaf. |  |
|-------------------|------|------------|--------------|-------|-------------|--------------|--|
|                   |      |            | P Min        | P Max |             |              |  |
| 4911C-KBPD010-120 | 1/2" | 12         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |
| 4911C-KBPE010-190 | 3/4" | 19         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |
| 4911C-KBPF010-250 | 1"   | 25         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |



Pistonlu Buhar Valfleri ( NİKEL KAPLAMALI)

Normalde Açık 2/2

| Sipariş Kodu      | Ölçü | Orif. (mm) | Basınç (Bar) |       | Sıcaklık    | Conta/Diyaf. |  |
|-------------------|------|------------|--------------|-------|-------------|--------------|--|
|                   |      |            | P Min        | P Max |             |              |  |
| 4911C-ABPD010-120 | 1/2" | 12         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |
| 4911C-ABPE010-190 | 3/4" | 19         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |
| 4911C-ABPF010-250 | 1"   | 25         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |



Pistonlu Buhar Valfleri

Normalde Kapalı 2/2

| Sipariş Kodu     | Ölçü | Orif. (mm) | Basınç (Bar) |       | Sıcaklık    | Conta/Diyaf. |  |
|------------------|------|------------|--------------|-------|-------------|--------------|--|
|                  |      |            | P Min        | P Max |             |              |  |
| 4911-KBPD010-120 | 1/2" | 12         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |
| 4911-KBPE010-190 | 3/4" | 19         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |
| 4911-KBPF010-250 | 1"   | 25         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |



Pistonlu Buhar Valfleri

Normalde Açık 2/2

| Sipariş Kodu     | Ölçü | Orif. (mm) | Basınç (Bar) |       | Sıcaklık    | Conta/Diyaf. |  |
|------------------|------|------------|--------------|-------|-------------|--------------|--|
|                  |      |            | P Min        | P Max |             |              |  |
| 4911-ABPD010-120 | 1/2" | 12         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |
| 4911-ABPE010-190 | 3/4" | 19         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |
| 4911-ABPF010-250 | 1"   | 25         | 0,5          | 10    | -10 +180 °C | PTFE         |  |