

HYDROWASH/1-2

SAE 100 R1 AT-R2 AT/DIN - EN 853 1SN - 2SN

Max.150°C

150°C sıcak suya ve deterjanlı solüsyonlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı su ile yıkama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
R1 5/16"	14.8	250	1000	115	260
R2 5/16"	16.5	400	1600	115	435
R1 3/8"	17.2	250	1000	130	335
R2 3/8"	18.9	400	1600	130	550

TWINSTREAM 1 SC - İKİZ

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857 Üstü düz

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1/4"x1/4"	12.5 x12.5	225	1100	50	380
5/16"x5/16"	13.9 x13.9	215	1000	55	430
3/8"x3/8"	15.8 x15.8	180	900	60	540
1/2"x1/2"	19.3 x19.3	160	800	70	720

FORCESTREAM R2A/2ST

SAE 100 R2A/DIN-EN 853 2ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/16"	15.5	415	1850	90	360
1/4"	17.1	400	1700	100	445
5/16"	18.7	350	1550	115	505
3/8"	21	330	1450	130	625
1/2"	24.2	275	1300	180	735
5/8"	27.4	250	1050	200	865
3/4"	31.4	215	920	240	1060
1"	39	165	690	300	1430
1 1/4"	49.8	125	620	420	2120
1 1/2"	56.2	90	520	500	2380
2"	68.8	78	420	630	3045

ULTIMATE 2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/16"	13.3	415	1850	90	305
1/4"	15	400	1700	100	390
5/16"	16.5	350	1550	115	455
3/8"	18.9	330	1450	130	560
1/2"	22.2	275	1300	180	665
5/8"	25.2	250	1050	200	780
3/4"	29.2	215	920	240	965
1"	37.2	165	690	300	1390
1 1/4"	47.3	125	600	420	2075
1 1/2"	53.7	90	500	500	2390
2"	66.7	78	420	630	3065
2 1/2"	79.8	69	300	760	3980
3"	91.9	50	240	900	4165

FORCESTREAM R2AT/2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/16"	13.3	415	1850	90	295
1/4"	15	400	1700	100	375
5/16"	16.5	350	1550	115	430
3/8"	18.9	330	1450	130	540
1/2"	22.2	275	1300	180	640
5/8"	25.2	250	1050	200	750
3/4"	29.2	215	920	240	925
1"	37.2	165	690	300	1290
1 1/4"	47.3	125	620	420	1890
1 1/2"	53.7	90	520	500	2100
2"	66.7	78	420	630	2760
2 1/2"	79.8	69	300	760	3810
3"	91.9	50	240	900	4040