

POWERSTREAM 4SP

TS EN 856 4SP

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1/4"	17.6	450	1800	150	565
3/8"	21.2	445	1780	180	730
1/2"	24.4	415	1660	230	865
5/8"	28	350	1400	250	1035
3/4"	32	350	1400	300	1485
1"	39.1	280	1120	340	1900

POWERSTREAM R12+

TS EN 856 R12

Yüksek Basıncılı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/8"	20	280	1450	100	600
1/2"	23.5	280	1350	125	740
5/8"	27.6	280	1350	140	1030
3/4"	30.5	280	1350	150	1165
1"	38.1	280	1300	225	1760
1 1/4"	46.6	210	1100	250	2465
1 1/2"	53.2	175	1100	500	2870
2"	66.8	175	900	650	4030

POWERSTREAM R15

SAE 100 R15

Yüksek Basıncılı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/8"	21.2	420	1680	150	730
1/2"	24.4	420	1680	200	865
5/8"	28.7	420	1680	235	1195
3/4"	32	420	1680	265	1465
1"	38.4	420	1680	330	2035
1 1/4"	49.3	420	1680	445	3815
1 1/2"	57.3	420	1680	530	4770

POWERSTREAM 4SH

TS EN 856 4SH

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/4"	32	420	1680	280	1465
1"	38.4	380	1520	340	2035
1 1/4"	45.2	350	1400	460	2385
1 1/2"	53	290	1160	560	3185
2"	67.6	250	1000	700	4365

POWERSTREAM R13

TS EN 856 R13

Yüksek Basıncılı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/4"	32	345	1380	240	1590
1"	38.4	345	1380	300	2030
1 1/4"	49.3	345	1380	420	3815
1 1/2"	57.3	345	1380	500	4770
2"	71.6	345	1380	630	6310

DN.19-25 mm 4 kat spiral çelik tel takviyeli
DN.32-50 mm 6 kat spiral çelik tel takviyeli

TORNADO/6

ISO 18752 GRADE C

Çok Yüksek Basıncılı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, deniz platformları ve madenlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/4"	35.4	600	2450	300	2640
1"	41.2	552	2250	350	2980
1 1/4"	51.8	525	2130	420	4125
1 1/2"	59	475	1900	500	5095
2"	72	420	1680	600	6655
2 1/2"	86	350	1400	800	8740
3"	97.3	210	900	900	10300