

MULTİSİRAL HİDROLİK HORTUMLAR

SELBLAST 4

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.



IÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1/4"	17.6	1000	2500	125	610
3/8"	21.3	850	2125	150	755
1/2"	24.6	800	2000	180	885
3/4"	32	720	1800	220	1535

SELBLAST 4+

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.



IÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1/4"	17.6	1250	3125	200	615
3/8"	20.4	1250	3125	210	875
1/2"	24.6	1100	2750	230	1215
3/4"	32	1100	2750	250	1855

POWERSTREAM® X-4000+

EXCEED EN 856 R12

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



IÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
1"	37.2	280	1120	150	1510
1 1/4"	45.9	280	1120	210	2300
1 1/2"	53.2	280	1120	250	2992
2"	71.4	280	1120	350	5611

POWERSTREAM® X-5000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



IÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/4"	30.3	350	1400	120	1145
1"	37.7	350	1400	150	1715
1 1/4"	46.1	350	1400	210	2298
1 1/2"	53.2	350	1400	250	2992
2"	71.4	350	1400	350	5611

POWERSTREAM® X-6000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



IÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m
3/8"	20.6	420	1680	65	700
1/2"	23.5	420	1680	90	920
5/8"	27	420	1680	100	1130
3/4"	32	420	1680	120	1246
1"	38.1	420	1680	140	1828
1 1/4"	49.3	420	1680	260	3166
1 1/2"	56.9	420	1400	310	4396
2"	72.0	420	1400	350	6282