

MARS

TOZ VE HAVA EMME

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, sıcak ve soğuk hava, toz, is, talaş, sıralı kırıntı, tohum, tahıl vs. Nakletme ve emme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m
1"	32	-	-	-0.60	417
1 1/4"	39	-	-	-0.60	617
1 1/2"	45	-	-	-0.60	721
1 3/4"	52	-	-	-0.60	806
2"	58	-	-	-0.60	912
2 1/2"	72	-	-	-0.60	1407
2 3/4"	78	-	-	-0.60	1500
3"	84.5	-	-	-0.60	1694
4"	110	-	-	-0.60	2336
5"	135	-	-	-0.60	3176
6"	162	-	-	-0.60	4171
8"	214	-	-	-0.60	6282
10"	267	-	-	-0.60	8795
12"	315	-	-	-0.60	10430

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır)

JUPITER

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	13	20	60	155
5/16"	15	20	60	185
3/8"	17	20	60	220

JUPITER TWIN

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	13	20	60	320
5/16"	15	20	60	390
3/8"	17	20	60	460

URANUS

LPG Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Gaz halindeki LPG'ye dayanıklı özel siyah düz sentetik kauçuktan mamul, bütan veya propanla kaynak işlerinde, LPG ve gaz nakletmede.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	13	20	60	155
5/16"	15	20	60	190
3/8"	17	20	60	220

ARGON

ARGON Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Sentetik kauçuktan mamul, endüstriyel argon ve argon kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	13	20	60	155
5/16"	15	20	60	190
3/8"	17	20	60	220