

BUHAR GF

CAM ELYAFLI BUHAR

165 C'ye doymuş buhara dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, her türlü buhar devrelerinde ve yüksek ısıli ortamlarda (Dış ortam sıcaklığı 600 C'ye kadar)



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	24	7	70	410
5/8"	30	7	70	650
3/4"	33	7	70	710
1"	39.5	7	70	820
1 1/4"	47	7	70	1145
1 1/2"	53	7	70	1345
1 3/4"	60	7	70	1570
2"	67.5	7	70	1970
2 1/2"	81	7	70	2510
3"	98	7	70	3660

ISI RADYATÖR

SICAK SU

TS 548 TİP2

Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	19	4	12	215
5/8"	22	4	12	260
3/4"	25	4	12	302
7/8"	28	4	12	343
1"	32	4	12	432
1 1/8"	34.5	4	12	472
1 1/4"	40	4	12	636
1 3/8"	43	4	12	690
1 1/2"	47	4	12	845
1 3/4"	54	4	12	1050
2"	60	4	12	1182
2 1/4"	67	4	12	1405
2 1/2"	73.5	4	12	1490
2 3/4"	80	4	12	1630
3"	86	4	12	1765
3 1/2"	100	4	12	2065
4"	111.5	4	12	2300

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

TS-548 TİP2

Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	12	4	12	115
5/16"	14	4	12	140
3/8"	16	4	12	165
1/2"	20	4	12	260
5/8"	23	4	12	290
3/4"	27	4	12	390

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	12	5	15	115
5/16"	14	5	15	140
3/8"	16	5	15	165
1/2"	20	5	15	260
5/8"	23	5	15	290
3/4"	27	5	15	390