

AIR-PUMP

THERMORUB® HAVA POMPA

TS EN ISO 5774

Servis istasyonlarındaki hava pompalarında, oto lastiği şişirmelerinde ve her türlü hava tahliyesinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
3/16"	4,5	11,5	10	40	130
3/16"	4,7	10	10	40	90
1/4"	6	15	10	40	220

ARES

PU-PVC HAVA

TS EN ISO 5774

Yüksek performans gerektiren hava uygulamalarında.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	6	10	20	60	70
5/16"	8	12	20	60	85
3/8"	10	15	20	60	125
1/2"	13	19	20	60	190

HAVA HORTUMU

HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	6	12	20	60	125
1/4"	6	13,5	20	60	175
5/16"	8	14	20	60	155
5/16"	8	15	20	60	195
5/16"	8	16	20	60	225
	9	16	20	60	210
3/8"	10	17	20	60	230
3/8"	10	17,5	20	60	250
1/2"	12.7	21	20	60	335

HAVA HORTUMU İKİZ

İKİZ HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/4"	6	12	20	60	250
1/4"	6	12			
1/4"	6	13,5	20	60	350
1/4"	6	13,5			
5/16"	8	14	20	60	310
5/16"	8	14			
5/16"	8	15	20	60	390
5/16"	8	15			
5/16"	8	15	20	60	425
3/8"	10	17			
3/8"	10	17,5	20	60	500
3/8"	10	17,5			
1/2"	12,7	21	20	60	670
1/2"	12,7	21			