

HİDROLİK HORTUMLAR

SELPO MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	7.5	150	600	20	47
5/32"	8	150	600	60	44
3/16"	8.5	150	600	60	43
1/4"	11.4	137	548	100	76
5/16"	13	137	548	115	109
3/8"	15.5	137	548	125	137
1/2"	18.6	100	400	180	158
5/8"	22.7	100	400	205	244
3/4"	25.5	100	300	240	261
1"	32.6	75	300	300	449

SELPO MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	7.5	150	600	20	94
5/32"	8	150	600	60	88
3/16"	8.5	150	600	60	86
1/4"	11.4	137	548	100	152
5/16"	13	137	548	115	218
3/8"	15.5	137	548	125	274
1/2"	18.6	100	400	180	316
5/8"	22.7	100	400	205	488
3/4"	25.5	100	300	240	522
1"	32.6	75	300	300	898

SELPO HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8	210	840	25	52
5/32"	9	250	1000	90	59
3/16"	9.5	230	920	90	64
1/4"	11.8	200	800	100	89
5/16"	14	190	760	115	121
3/8"	16.2	175	700	125	154
1/2"	20	140	600	180	214
5/8"	24.1	105	420	205	309
3/4"	27.5	87	348	240	408
1"	34	70	280	300	565

SELPO HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8	210	840	25	104
5/32"	9	250	1000	90	118
3/16"	9.5	230	920	90	128
1/4"	11.8	200	800	100	178
5/16"	14	190	760	115	242
3/8"	16.2	175	700	125	308
1/2"	20	140	600	180	428
5/8"	24.1	105	420	205	618
3/4"	27.5	87	348	240	816
1"	34	70	280	300	1130