


SELAR-1

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	7.5	300	1200	20	46
5/32"	8.2	300	1200	60	52
3/16"	8.6	250	1000	60	68
1/4"	11.4	225	900	100	82
5/16"	13	200	800	115	92
3/8"	15	190	760	125	102
1/2"	18.6	175	700	180	136
5/8"	22.6	150	600	205	217
3/4"	25.5	130	520	240	245
1"	32	100	400	300	363

SELAR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	7.5	300	1200	20	92
5/32"	8.2	300	1200	60	104
3/16"	8.6	250	1000	60	136
1/4"	11.4	225	900	100	164
5/16"	13	200	800	115	184
3/8"	15	190	760	125	204
1/2"	18.6	175	700	180	272
5/8"	22.6	150	600	205	434
3/4"	25.5	130	520	240	490
1"	32	100	400	300	726

SELAR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.5	420	1620	25	60
5/32"	7.5	362	1448	90	65
3/16"	8.9	350	1400	90	74
1/4"	11.5	345	1380	100	91
5/16"	12.5	300	1200	115	117
3/8"	15.5	275	1100	125	144
1/2"	19.6	190	1000	180	193
5/8"	22.6	150	800	205	271
3/4"	27	120	648	240	295
1"	34	105	560	300	465

SELAR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.5	420	1620	25	120
5/32"	7.5	362	1448	90	130
3/16"	8.9	350	1400	90	148
1/4"	11.5	345	1380	100	182
5/16"	12.5	300	1200	115	234
3/8"	15.5	275	1100	125	288
1/2"	19.6	190	1000	180	386
5/8"	22.6	150	800	205	542
3/4"	27	120	648	240	590
1"	34	105	560	300	930