

HİDROLİK HORTUMLAR

SELAR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.5	450	1800	20	99
5/32"	9	400	1600	40	117
3/16"	11	390	1560	90	164
1/4"	13	390	1560	100	187
5/16"	15	330	1320	115	221
3/8"	18	315	1260	125	312
1/2"	21	275	1100	180	360
5/8"	24	195	780	205	433
3/4"	28	180	720	240	457
1"	34	160	640	400	619

SELAR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.5	450	1800	20	198
5/32"	9	400	1600	40	234
3/16"	11	390	1560	90	328
1/4"	13	390	1560	100	374
5/16"	15	330	1320	115	442
3/8"	18	315	1260	125	624
1/2"	21	275	1100	180	720
5/8"	24	195	780	205	866
3/4"	28	180	720	240	914
1"	34	160	640	400	1238

SELSTEEL-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.2	325	1300	20	110
5/32"	8.6	300	1200	40	113
3/16"	9.5	293	1172	90	130
1/4"	12	287	1148	100	170
5/16"	13	240	960	115	167
3/8"	15.5	212	848	125	240
1/2"	18.7	185	740	180	286
5/8"	22.5	150	600	205	384
3/4"	25.7	125	500	240	423
1"	31.5	100	400	400	496

SELSTEEL-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.2	325	1300	20	220
5/32"	8.6	300	1200	40	226
3/16"	9.5	293	1172	90	260
1/4"	12	287	1148	100	340
5/16"	13	240	960	115	334
3/8"	15.5	212	848	125	480
1/2"	18.7	185	740	180	572
5/8"	22.5	150	600	205	768
3/4"	25.7	125	500	240	846
1"	31.5	100	400	400	992