


SELSTEEL-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	9.8	450	1800	30	196
5/32"	10.5	400	1600	90	197
3/16"	11.3	390	1560	90	240
1/4"	13	390	1462	100	279
5/16"	15	330	1320	115	317
3/8"	17	315	1180	125	433
1/2"	20	250	1000	180	476
5/8"	23.5	195	780	205	590
3/4"	28	180	720	240	625
1"	34	160	640	300	794

SELSTEEL-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	9.8	450	1800	30	392
5/32"	10.5	400	1600	90	394
3/16"	11.3	390	1560	90	480
1/4"	13	390	1462	100	558
5/16"	15	330	1320	115	634
3/8"	17	315	1180	125	866
1/2"	20	250	1000	180	952
5/8"	23.5	195	780	205	1180
3/4"	28	180	720	240	1250
1"	34	160	640	300	1588

SELPAIN MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	7.2	150	920	20	40
5/32"	8	230	920	60	41
3/16"	9.5	170	680	60	44
1/4"	11.4	137	548	100	80
5/16"	13	137	548	115	95
3/8"	15.5	137	548	125	130
1/2"	18.6	125	500	180	146
5/8"	22.7	105	420	205	231
3/4"	25.5	100	300	240	277
1"	32.6	75	300	300	420

SELPAIN MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	7.2	150	920	20	80
5/32"	8	230	920	60	82
3/16"	9.5	170	680	60	88
1/4"	11.4	137	548	100	160
5/16"	13	137	548	115	190
3/8"	15.5	137	548	125	260
1/2"	18.6	125	500	180	292
5/8"	22.7	105	420	205	462
3/4"	25.5	100	300	240	554
1"	32.6	75	300	300	840