

SELPAIN ST-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	9.8	450	1800	30	172
5/32"	10.5	400	1600	30	195
3/16"	11.3	293	1560	35	238
1/4"	13	390	1462	40	274
5/16"	15	330	1320	50	312
3/8"	17	315	1102	60	424
1/2"	20	250	1000	80	463
5/8"	23.5	180	875	115	574
3/4"	28	180	720	160	611
1"	34	160	640	200	760

SELPAIN ST-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	9.8	450	1800	30	344
5/32"	10.5	400	1600	30	390
3/16"	11.3	293	1560	35	476
1/4"	13	390	1462	40	548
5/16"	15	330	1320	50	624
3/8"	17	315	1102	60	848
1/2"	20	250	1000	80	926
5/8"	23.5	180	875	115	1148
3/4"	28	180	720	160	1222
1"	34	160	640	200	1520

SELPAIN AR-1

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8	300	1200	20	45
5/32"	8.2	300	1200	60	50
3/16"	8.5	250	1000	60	46
1/4"	11.4	225	900	100	85
5/16"	12	200	800	115	88
3/8"	15	190	760	125	94
1/2"	17.5	175	700	180	125
5/8"	22.5	150	600	205	203
3/4"	25.5	130	520	240	230
1"	32	100	400	300	334

SELPAIN AR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8	300	1200	20	90
5/32"	8.2	300	1200	60	100
3/16"	8.5	250	1000	60	92
1/4"	11.4	225	900	100	170
5/16"	12	200	800	115	176
3/8"	15	190	760	125	188
1/2"	17.5	175	700	180	250
5/8"	22.5	150	600	205	406
3/4"	25.5	130	520	240	460
1"	32	100	400	300	668