

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

SELPAINT AR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan sût kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.5	362	1448	25	58
5/32"	9	362	1448	90	63
3/16"	9.3	362	1448	90	62
1/4"	12	362	1448	100	87
5/16"	14	350	1400	115	112
3/8"	16.5	287	1148	125	136
1/2"	20.2	250	1000	180	182
5/8"	24	200	800	205	265
3/4"	28	162	648	240	287
1"	34	140	560	300	436

SELPAINT AR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA İKİZ

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan sût kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.5	362	1448	25	116
5/32"	9	362	1448	90	126
3/16"	9.3	362	1448	90	124
1/4"	12	362	1448	100	174
5/16"	14	350	1400	115	224
3/8"	16.5	287	1148	125	272
1/2"	20.2	250	1000	180	364
5/8"	24	200	800	205	530
3/4"	28	162	648	240	574
1"	34	140	560	300	872

SELPAINT AR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.5	362	1448	20	98
5/32"	9	362	1448	40	115
3/16"	9.3	362	1448	90	162
1/4"	12	362	1448	100	183
5/16"	14	350	1400	115	216
3/8"	16.5	287	1148	125	304
1/2"	20.2	250	1000	180	349
5/8"	24	200	800	205	419
3/4"	28	162	648	240	440
1"	34	140	560	400	590

SELPAINT AR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr
inch	mm	bar	bar	mm	g/m
1/8"	8.5	362	1448	20	196
5/32"	9	362	1448	40	230
3/16"	11	362	1448	90	324
1/4"	13	362	1448	100	366
5/16"	15	350	1400	115	432
3/8"	18	287	1148	125	608
1/2"	21	250	1000	180	698
5/8"	24	200	800	205	838
3/4"	28	162	648	240	880
1"	34	140	560	400	1180