

KO POLYAM‹D
Bu ileri teknoloji hortum özellikle son derece zorlu otomotiv ve pnömatik uygulamaları için tasarlanmıştır.

Bafll›ca özellikleri flunlard›r:
• 150°C'ye kadar uzun süreli ısı mukavemeti.
• Tak-çıkar rakorlarla mükemmel uyumluluk (PTFE hortumlardan daha iyi).
• Son derece iyi bükülme yarıçapı sayesinde termoformlu bileşenler ve spiraller için idealdir.

CO POLYAMIDE
This advanced tube is specifically designed for highly demanding automotive and pneumatic applications.

Key features include:
• *Long-term temperature resistance up to 150°C.*
• *Superior compatibility with push-in fittings, outperforming PTFE tubes.*
• *Excellent bending radius, making it ideal for thermoformed components and coils.*

Ürün Kodu *Product code*	Ø Dış Çap *External*	Ø İç Çap *Internal*	Duvar Kalınlığı *Thickness*	Toleranslar *Tolerances*	Bükülme Yarı Çapı *Bending Radius*	Top Uzunlugu *Roll Length*	Çalışma Basıncı *Working pressure at 23°C*	Patlama Basıncı *Burst pressure at 23°C*	Renkler *Available Colours*
							WP/ÇB	BP/PB	BL
CHOT4060	6 mm	4 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	100 m	27 bar	80 bar	●
CHOT6080	8 mm	6 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	40 mm	100 m	19 bar	57 bar	●

■ SICAKLIK ARALI/I / TEMPERATURE RANGE
-40°C / +150°C

■ BASINÇ DE/‹fi‹M‹ / PRESSURE VARIATION
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi
Performance percentage by temperature

% PRESS	TEMP
100%	23° C
90%	60° C
60%	100° C
50%	120° C
40%	140° C

■ PAKETLEME / PACKING
Standart olarak makarasız streçle sarılı.
Standart packing utilizes stretch film without a reel.

■ K‹MYASAL D‹RENÇ / CHEMICAL RESISTANCE
63. sayfadaki tabloyu kontrol ediniz.
Check the table on page 63.

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

■ STANDART MARKA B‹LG‹S‹ / STANDARD BRAND INFORMATION

OD X ID mm - COPA - C.HOT - PRODUCTION CODE