EUROFLEX



Düz EUROFLEX 98A, Polyester TPU hortumlardan kullanılarak üretilen poliüretan spiral hortumlar hava basıncına, aşınmaya ve soğuktan kaynaklanan darbelere karşı olağanüstü mukavemet sunmanın yanı sıra ayrıca müşteriye özel çözümler de sunar.

Manufactured with linear tubes EUROFLEX 98A, Polyester TPU, *these polyurethane coils provide exceptional resistance to air coils with or without fittings and can also provide custom-made solutions.*

Ürün Kodu *Product code*	Ø Dış Çap *External*	Ø İç Çap *Internal*	Duvar Kalınlığı *Thickness*	Toleranslar *Tolerances*	Spiral İç Çap *Coil Inside ID*	Çalışma Basıncı *Working pressure at 23°C* (WP/ÇB)	Patlama Basıncı *Burst pressure at 23°C* (BP/PB)	Uzunluk *Length*	Kullanım Uzunluğu *Usage Lenght*	Renkler *Available Colours* BL	BU	YL	RD
PUCOIL 204030	4 mm	2 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	22 mm	15 bar	45 bar	3 m	2 m		●		
PUCOIL 406050	6 mm	4 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	22 mm	12 bar	36 bar	5 m	3,4 m	●	●	●	●
PUCOIL 508050	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	14 bar	42 bar	5 m	3,4 m		●		
PUCOIL 508075	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	14 bar	42 bar	7,5 m	5 m		●		
PUCOIL 508010	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	14 bar	42 bar	10 m	6,7 m		●		
PUCOIL 508015	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	14 bar	42 bar	15 m	10 m		●		
PUCOIL 651050	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	12 bar	36 bar	5 m	3,4 m		●		
PUCOIL 651075	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	12 bar	36 bar	7,5 m	5 m		●		
PUCOIL 651010	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	12 bar	36 bar	10 m	6,7 m		●		
PUCOIL 651015	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	50 mm	12 bar	36 bar	15 m	10 m		●		
PUCOIL 801250	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	60 mm	12 bar	36 bar	5 m	3,4 m		●		
PUCOIL 801275	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	60 mm	12 bar	36 bar	7,5 m	5 m		●		
PUCOIL 801210	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	60 mm	12 bar	36 bar	10 m	6,7 m		●		
PUCOIL 801215	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	60 mm	12 bar	36 bar	15 m	10 m		●		

HAMMADDE ÖZELL‹KLER‹ / RAW MATERIAL PROPERTIES

	PU
Sertlik / *Shore Hardness*	98A
Yoğunluk / *Density*	1,21 g/cm^3
Erime Sıcaklığı / *Melting Point*	150 °C

PAKETLEME / PACKING

Standart olarak şirinkli ve karton kolide.
As standart, in a shrink-wrapped and cardboard box.

Müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Custom packing is available upon customer request.

SICAKLIK ARALI/I / TEMPERATURE RANGE

-40°C / +60°C

K‹MYASAL D‹RENÇ / CHEMICAL RESISTANCE

63. sayfadaki tabloyu kontrol ediniz.
Check the table on page 63.

BASINÇ DE/‹fi‹M‹ / PRESSURE VARIATION

Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi
Performance percentage by temperature

% PRESS	TEMP
100%	23° C
83%	30° C
72%	40° C
64%	50° C
47%	60° C

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

STANDART MARKA B‹LG‹S‹ / STANDARD BRAND INFORMATION

EUROFLEX ID X OD mm - PU TUBE W. P. 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS